



| 型式 | 高さ | 長さ | 上部巾 | 下部巾 | 重さ |
|----------|------|---------|------|------|------|
| TYPE | (mm) | L1 (mm) | (mm) | (mm) | (kg) |
| WBM-1600 | 150 | 1600 | 140 | 185 | 96 |
| WBM-1500 | | 1500 | | | 90 |
| WBM-1400 | | 1400 | | | 84 |
| WBM-1300 | | 1300 | | | 78 |
| WBM-1200 | | 1200 | | | 72 |
| WBM-1100 | | 1100 | | | 66 |
| WBM-1000 | | 1000 | | | 60 |
| WBM-900 | | 900 | | | 54 |
| WBM-800 | | 800 | | | 48 |
| WBM-700 | | 700 | | | 42 |
| WBM-600 | | 600 | | | 35 |
| WBM-500 | | 500 | | | 30 |
| WBM-400 | | 400 | | | 24 |
| WBM-300 | | 300 | | | 18 |
| WBM-200 | | 200 | | | 12 |

付属品 (どぶ付けメッキ)
3/8×32ボルト
ナット・ワッシャー

3/8・M10用アルミレール
表面加工 アルマイトクリア加工
材質 A6063S-T5 JIS H4100

| 承認 | 検図 | 検図 | 製図 |
|---------------|----|----|-------|
| | | | |
| 製造元 株式会社 竹原電設 | | | |
| 図番 230127-2 | | | S=1/3 |

名称 ベースマン WBM タイプ